

WLAN ROUTER

Mobilfunk und WiFi Router mit Außenantenne

- Empfang von 4G, 2.4 GHz und 5 GHz WLAN Signalen und Aussendung eines 2.4 GHz oder 5 GHz WLAN-Signals

MWR 4550

VERWENDUNG

Verbinden Sie den WLAN-Router durch die Außenantenne mit dem WLAN-Netz des Campingplatzes oder mit dem Mobilfunknetz und nutzen Sie das von Ihrem WLAN-Router **ausgesandte, reichweitenstarke 2.4 GHz oder das stabilere und schnellere 5 GHz WLAN-Signal**, um mit Ihrem Smartphone oder Tablet im Internet zu surfen, eine elektronische Zeitung zu lesen oder mit Ihrem Smart TV Fernsehgerät z. B. von Netflix, Amazon Prime, Disney+, Youtube oder den Mediatheken der Fernsehsender zu streamen.

LEISTUNGSMERKMALE MWR 4550 ROUTER

Unterstützte Mobilfunk-Generationen	4G LTE (Cat6 bis zu 300 Mbps), 3G (bis zu 42 Mbps)
Unterstützte WiFi-Frequenzen (Eingang)	2.4 GHz, 5 GHz
Unterstützte WiFi-Frequenzen (Ausgabe)	2.4 GHz, 5 GHz
Unterstützt GNSS zur Ortung und Zeitsynchronisation	Ja
2 SIM-Karteneinschübe	Mini SIM (2FF)
Ethernet Schnittstellen	1 x WAN, 3 x LAN RJ45
Bluetooth	4.0
Spannungsversorgung	9 – 50 Volt DC
Abmessung	115 x 44.2 x 95.1 mm
Gewicht	456 g
Betriebstemperatur	-40°C – 75°C
Schutzklasse	IP30
Art.-Nr.	13780

LIEFERUMFANG

- MWR 4550 Router
- EU-Netzteil 18 W
- 12 Volt Zigarettenanzünderkabel
- 2 SIM-Kartenadapter für Micro SIM oder Nano SIM auf Mini SIM
- 1,5 m Ethernetkabel
- SELFSAT Außenantenne
- WiFi Innenantenne



bis zu 300 Mbps



Antenne 5G ready

LEISTUNGSMERKMALE ANTENNE

4G LTE/5G	LTE MIMO Frequenzbereich	698 – 960 MHz, 1710 – 2690 MHz, 2900 – 3600 MHz
	Signalgewinn	4 dBi
	Kabel	RG174
2.4 GHz/5 GHz WiFi	Anschluss	SMA
	WiFi MIMO Frequenzbereich	2400 – 2483.5 MHz, 4900 – 5825 MHz
	Signalgewinn	4 dBi
GPS	Kabel	RG174
	Anschluss	SMA
	GNSS-Frequenzbereich	1561.098 – 1610 MHz
Betriebstemperatur	Signalgewinn	28 +/- 2 dB
	Kabel	RG174
	Anschluss	SMA
Schutzklasse		IP67 (ausgenommen Kabelausgang)

Mobilfunk und WiFi Router mit Außenantenne

- Empfang von 4G, 2.4 GHz und 5 GHz WLAN Signalen und Aussendung eines 2.4 GHz WLAN-Signals

MWR 4524

VERWENDUNG

Verbinden Sie den WLAN-Router durch die Außenantenne mit dem WLAN-Netz des Campingplatzes oder mit dem Mobilfunknetz und nutzen Sie das von Ihrem WLAN-Router **ausgesandte, reichweitenstarke 2.4 GHz WLAN-Signal** um mit Ihrem Smartphone oder Tablet im Internet zu surfen, eine elektronische Zeitung zu lesen oder mit Ihrem Smart TV Fernsehgerät z. B. von Netflix, Amazon Prime, Disney+, Youtube oder den Mediatheken der Fernsehsender zu streamen.

LEISTUNGSMERKMALE MWR 4524 ROUTER

Unterstützte Mobilfunk-Generationen	4G LTE (Cat4 bis zu 150 Mbps), 3G (bis zu 42 Mbps), 2G (bis zu 236.8 kbps)
Unterstützte WiFi-Frequenzen (Eingang)	2.4 GHz, 5 GHz
Unterstützte WiFi-Frequenzen (Ausgabe)	2.4 GHz
Unterstützt GNSS zur Ortung und Zeitsynchronisation	Ja
2 SIM-Karteneinschübe	Mini SIM (2FF)
Serielle Schnittstellen	RS232 und RS485
Ethernet Schnittstellen	1 x WAN, 3 x LAN RJ45
Spannungsversorgung	9 – 30 Volt DC
Abmessung	110 x 50 x 100 mm
Gewicht	287 g
Betriebstemperatur	-40°C – 75°C
Schutzklasse	IP30
Art.-Nr.	13779

LIEFERUMFANG

- Snipe MWR 4524 Router
- EU-Netzteil 9 W
- 12 Volt Zigarettenanzünderkabel
- 2 SIM-Kartenadapter für Micro SIM oder Nano SIM auf Mini SIM
- 1,5 m Ethernetkabel
- SELFSAT Außenantenne
- WiFi Innenantenne



bis zu 150 Mbps



Antenne 5G ready

LEISTUNGSMERKMALE ANTENNE

4G LTE/5G	LTE MIMO Frequenzbereich	698 – 960 MHz, 1710 – 2690 MHz, 2900 – 3600 MHz
	Signalgewinn	4 dBi
	Kabel	RG174
2.4 GHz/5 GHz WiFi	Anschluss	SMA
	WiFi MIMO Frequenzbereich	2400 – 2483.5 MHz, 4900 – 5825 MHz
	Signalgewinn	4 dBi
GPS	Kabel	RG174
	Anschluss	SMA
	GNSS-Frequenzbereich	1561.098 – 1610 MHz
Betriebstemperatur	Signalgewinn	28 +/- 2 dB
	Kabel	RG174
	Anschluss	SMA
Schutzklasse		IP67 (ausgenommen Kabelausgang)